




EAN: 4015474271562
static.hansa.com/01772583



- Sprcha & vana
- Jednopáková
- Montáž na zeď
- Chrom
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Tažný přepínač, Automatické vrácení přepínače do původní polohy
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 48 mm keramická eco kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody, Zpětný ventil (-y)
- Tlumiče
- Tělo baterie z mosazi DZR
- zabezpečeno proti zpětnému toku při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

22.8 / 21.0 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Projection

169 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

EB

Předpisy

Norma EN

EN 817


Třída hlučnosti

I (ISO 3822)


Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě

DoC



Náhradní díly



SP01772583

	Název	Kód
1	Páka, L=87 mm	59914195
1	Páka, L=93 mm	01880083
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kluzné pouzdro (osazené)	59904778
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka	59912638
3	Oční šroub, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-kroužek, d 43x2.5	59911166
4	Kartuše, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Připojovací matice, G3/4, AF30	59902230
5.2	Seat, G1/2, L, WAF10	59904618
5.3	Těsnící kroužek, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Šroub, M4x8 Ukončeno	59901419
5.5	O-kroužek, 18x2.5	59902342
6	Etážky Ukončeno	59905587
7.1	Kryt příruby	59904796
7.2	Tlumič	59904792
8	Výtokové rameno Ukončeno	59911383
8.1	Závit bradavky, G1/2xM18x1	59911384
8.4	Zpětný ventil	59905714
9	Aerator, M28x1 D	59907198
10	Přepínač	59912656
10.1	Těsnící sada	59904791
N.I.	Klíč, SW45/SW50	59905190