



EAN: 4015474274877
static.hansa.com/09221105



- Keuken
- Eengreeps, zijbediend, Lage druk
- Wastafelmontage
- Chrom
- Draaibare uitloop, Gegoten constructie
- Kristalheldere laminaire straal, CASCADE® mousseur
- Eengreeps bediend, Beugelhendel, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Rapid-montagesysteem



Technische gegevens


Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +90°C
Werkdruk	0.5-5 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	193 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 817
---------	---------------

Reserveonderdelen



SP09221103

	Naam	Code
1	Hendel Chroom	59914199
1	Hendel Chroom	59914200
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
3	Schroefring, M40x1	1003409V
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
5.2	Verstevigingsplaat	59910008
5.3	Wasser	59914591
5.4	Bevestigingsset	59910749
5.5	Pijp, M8x1, L=560	59912806
5.6	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Uitloop Chroom	59914204
6.1	Mousseur, M24x1 A, low pressure Chroom	59902692
6.2	Bevestigingsschroeven, M4x8	59913989
6.3	Dichting	59911884
6.4	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59911840
6.5	Schroef, M4x7	59902075
9	Montage moer	59904969
9.1	Dichting, 14.9x8.5x1	59902352
9.2	Dichting, 10x8	59902272
9.3	Slangen	59902151