





EAN: 4015474277397
static.hansa.com/09469172



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Chrom
- Fertigmontageset, Berührungslos, separater Transformator
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Rosette eckig



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +70°C**
Arbeitsdruck **0.5-10 bar**

Software-Einstellungen

Hygienespülung **24 h (off / 24h)**
Dauer Hygienespülung **6 s**
Vorspülung **2 s (OFF / 2 s)**

Elektronische Eigenschaften



Elektrischer Anschluss **12 VDC**

Vorschriften

EU Directive **CE Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN Standard **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Schutzklasse **IP 55**

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **LVD**



Ersatzteile

SP09469172

	Name	Art.-Nr.
1	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V
1	Sensor, 12 V Ausgelaufen	59914258
2	Magnetventilgehäuse	59914231
3	Magnetventil, 6 V	59914232

