





EAN: 4057304014031
static.hansa.com/09469179



- Verejné a poloverejné, Priemysel
- Sada pre konečnú montáž, Bezdotyková, Bluetooth®, Samostatný transformátor
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom
- Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth)
- Štvorcová rozeta



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar **12.0 l/min**

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody **max. +70°C**
Pracovný tlak **0.5-10 bar**

Softvérové nastavenia

Automatický oplach **24 h (off/1-120 h)**
Doba automatického oplachu **6 s (1-120 s)**
Doba predoplachu **2 s (OFF / 1-10 s)**

Elektronické vlastnosti

Elektrické pripojenie **12 V**
Bluetooth version **4.x (D034445)**

Predpisy


Smernica o EU **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**

Norma EN **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**

Trieda ochrany **IP 55**

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode **RED**
EPD **S-P-07752**



Náhradné diely

SP09469172

	Názov	Kód
1	Senzor, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V
1	Senzor, 12 V Ukončené	59914258
2	Telo ventilu	59914231
3	Pilot ventil, 6 V	59914232

