



EAN: 4057304015809
static.hansa.com/0955220333



- Umyvadlo
- Jednopaková s bočním ovládním
- Stojánková
- Černá matná
- Otočné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- ϕ 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	130 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

DVGW	NW-6506CQ0410
ABP	PA-IX 38405/IO
Prohlášení o shodě	DoC
EPD	S-P-06391



Náhradní díly



SP0955220333

	Název	Kód
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Šedá	59912112
3	Upevňovací matice, M40x1	1003409V
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
5.3	Těsnění	59914591
5.4	Upevňovací set	59910749
5.5	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.6	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
5.7	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
6.2	Upevňovací šroub, M4x8	59913989
6.3	Těsnící sada	59911884
6.5	Šroub, M4x7	59902075