

45082293 HANSAPINTO - Drezová batéria


EAN: 4057304014727 static.hansa.com/45082293




- Kuchyňa
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno, Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania, Profilovaná konštrukcia
- CASCADE® aerátor

- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, 3S inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Mazivo bez obsahu silikonu









Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar 12.0 l/min

Technické vlastnosti

Velkosť DN (menovitý rozmer)DN15Dodávka teplej vodymax. +70°CPracovný tlak0.5-10 barSpojovacia veľkosťG3/8Projection213 mmSpätná klapka (STN EN 1717)AAMateriálMosadz

Predpisy

Norma EN EN 817

Trieda hlučnosti I (ISO 3822) Oras lab.

Schválenia a Prehlásenia


 KIWA
 K6116/08

 DVGW
 DW-6506CS0580


 ABP
 P-IX 29713/IB

 Vyhlásenie o zhode
 DoC

 EPD
 S-P-06396



Náhradné diely



SP45082283

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	59914453
02	Krytka Ukončené	59914482
03	Prítlačná matica, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Kartuš, 4.0	59914500
04	Kartuš, 4.0 Classic	59914129
05	Výtokové rameno, L=210 Ukončené	59914730
06	Obmedzovač, 120°	59914489
06	Obmedzovač, 40°-80°	59914540
07	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=130	59914474
08	Upevňovací set	59914475
09	Aerator, M24x1 Ukončené	59914461
09	Aerator, M24x1 Ukončené	59914501
09	Aerator, M24x1 A, low pressure	59902692
10	Trecí krúžok Ukončené	59914490
11	Tesniace krúžky	59914485
12	Trecí krúžok Ukončené	59914486
13	Gumové tesnenie	59914591
14	Podložka	59910008