49542203 HANSAPRIMO - Waschtischbatterie

EAN: 4015474274884
static.hansa.com/49542203

- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem





Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	**6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**142 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**

Vorschriften

EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

DVGW	**NW-6506CN0242**
ABP	**PA-IX 38405/IO**
Konformitätserklärung	**DoC**



Ersatzteile



SP49542203

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59914196
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
5.1	Zugstange mit Knopf	59913652
5.2	Gelenkstück	59904624
5.3	Bodendichtung	59914591
5.4	Befestigungssatz	59910749
5.5	Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.6	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
5.7	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6	Auslauf hoch Ausgelaufen	59914197
6.1	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
6.2	Befestigungsschraube, M4x8	59913989
6.3	Dichtungskit	59911884
6.4	Abdeckstopfen	59911840
6.5	Schraube, M4x7	59902075
7	Ablaufgarnitur	59904620
7	Ablaufgarnitur, (2019-)	59914764

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 26.06.2024