



EAN: 4057304015762
static.hansa.com/5093810133



- Verejné a poloverejné, Priemysel
- Jednopáková
- Stojanková
- Čierna matná
- Pevné výtokové rameno
- CACHÉ® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami
- Pripojenie na studenú alebo vopred zmiešanú vodu
- Telo batérie z mosadze DZR
- Bez odtokovej garnitúry



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	6.0 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	3 bar

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G1/2
Projection	94 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
----------	---------------

Schválenia a Prehlásenia

KIWA	K100538/01
Vyhlásenie o zhode	DoC



Náhradné diely



SP5093810133

	Názov	Kód
1.2	Tesnenie Ukončené	59902296
1.3	Montáž matice, G1/2, SW32	59902245
1.4	Protective piece	59905535
1.5	Tesnenie, 45x23x2	59902282
1.6	Tesnenie, 45x24x0.5	59902328
1.7	Tesnenie sada Ukončené	59910707
1.8	Upevňovací set	59912335
2.1	Sedlo	59913323
2.5	O-krúžok (komplet)	59913320
4	Aerator, M21.5x1, JR Z, (-2014)	59913318
4.1	Kľúč k aerátoru, M21.5x1	59913133