



EAN: 4015474160767
static.hansa.com/51433273



- Bidet
- Jednopaková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, Aerátor s kľbovým čapom a možnosťou nastavenia smeru prúdu vody
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Odtoková garnitúra s tiahom
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR



Technické údaje

Vlastnosti prietoku


Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
Dodávka teplej vody **max. +70°C**
Pracovný tlak **0.5-10 bar**
Spojovacia veľkosť **G3/8**
Projection **106 mm**
Materiál **Mosadz**

Predpisy

Norma EN **EN 817**



Náhradné diely



SP51433273

	Názov	Kód
1	Ovládacía rukoväť	59914417
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm	59912504
3	Prítlačná matica, M40x1	1003409V
3.1	O-kružok, d 38x2	59913212
4	Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kružok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.4	O-kružok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5.1	Ovládacie tiahlo	59913214
5.2	Spojovací diel tiahla	59904624
5.3	Tesnenie, 43x37x3	59912506
5.5		59904765
5.6	Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59912113
5.8	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1 RH Ukončené	59913213
5.9	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	O-kružok, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
5.13		59913211
6	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
6.2	Ball joint for bidet faucet	59910952
7	Vypúšťací ventil umývadla	59904620
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108