


EAN: 4015474057401
static.hansa.com/51792210



- Umyvadlo
- Bateriový provoz, Bezdotyková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Přednastavitelná teplota vody, Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody
- Filtr(y) na nečistoty, Zpětný ventil (-y)
- Indikace nízké kapacity napájecí baterie, Infračervený snímač, Elektromagnetický ventil řízený impulsem
- Flexibilní připojovací hadice
- Možnost dalšího nastavení softwaru pomocí tlačítka



Technické údaje

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Délka/výška	110 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz


Elektronické vlastnosti

Baterie	Lithium DL223 6 V
---------	--------------------------

Předpisy

Norma EN	EN 15091
Třída ochrany	IP 55

Náhradní díly



SP51792210

	Název	Kód
1	Elektronika balíček	59912437
1.2	Šroub	59912450
1.5	Držák	59912442
1.6	Lithiový monočlánek, DL223A /CR-P2	59912443
2.2	Elektromagnetický ventil	59912240
2.3	Zpětný ventil	59911674
3.1	Kryt Ukončeno	59912444
3.3	Sleeving	59911678
3.7	Upevňovací set	59911680
4	Flexibilní hadička, G3/8x10 (2008-)	59912447
4.1	Čistící filtr	59911684
4.3	Hadice, M12x1, G3/8, L=400	59911682
5	Páka Ukončeno	59912446
5.2	Krytka Ukončeno	59912448
6.1	Aerator, M22/24, Z	59906830
6.3	Aerator a klíč, M24x1, (2002-)	59912225
7	Výtokové rameno Ukončeno	59912441
7.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
8	Vypouštěcí ventil	59911441
8.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59912449
8.2	Spojovací díl táhel	59904624
N.I.	Přepínač/Kartuše	59912788