



EAN: 4015474257160
static.hansa.com/52381177



- Lavabo
- Monocommande, Basse pression
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- Brise jet laminaire - sans adjonction d'air, CASCADE®
- Levier avec symbole C+F, Levier tige, Levier monocommande
- Vidage avec tirette
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de $\varnothing 35$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par tubulures cuivre
- Corps en laiton DZR, Kit de fixation express



Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	0.5-5 bar
Taille de raccord	$\varnothing 8$ mm
Saillie	110 mm
Dispositif de protection (EN1717)	AA
Matériau	brass


Règlementations

Norme EN	EN 817
----------	---------------

Certificats et normes

Déclaration de conformité	DoC
---------------------------	------------

Pièces de rechange



SP52461173

	Nom	Code
1	Levier	59914629
1.1	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Capuchon Gris	59912112
2	Chape, 33x3 mm	59912504
3	Écrou de maintien, M40x1	1003409V
4	Cartouche, 3,5 Eco	59912324
4	Cartouche, 3,5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	Joint, d 28.24x2.62 Arrêté	59912590
4.4	Joint, d 10.10x1.60 Arrêté	59905072
5.1	Tirette de vidage	59913587
5.2	Joint	59904624
5.3	Bague	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Vis, M8x1, SW13	59904766
5.7	Ensemble de fixation	59912113
5.8	Tuyau Arrêté	59913398
5.9	Tuyau, M8x1, L=560	59912806
5.10	Joint, 6x1.4	59913266
5.11	Vis, M8x1, L=140	59912474
6	Aérateur, M24x1 A, low pressure	59902692
7	Vidage	59904620
7	Vidage, (2019-)	59914764
9	Écrou du raccord	59904969
9.1	Set de fixation pour bec, 14.9x8.5x1	59902352
9.2	Set de fixation pour bec, 10x8	59902272
9.3	Tuyau	59902151
N.I.	Clef, SW30/34	59912108