

EAN: 4015474263994



- Leva laterale
- Cromo
- Bocca orientabile
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione, Rompigetto integrato
- Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C
- Filtro/i anti-impurità, Cartuccia a dischi ceramici ø 25mm
- Ottone DZR

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	6.0 l/min
Perdita di pressione con portata (0,1 l/s)	2 bar

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +70°C
Pressione di esercizio	1-10 bar
Misura della connessione	G3/8

Norme

Standard EN	EN 817
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)

Parti di ricambio

SP55262203

	Nome	Codice
1	Leva, 2.5 Cromo	59913985
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Tappo Grigio	59912112
2	Cappuccio Cromo	59913957
3	Dado di fissaggio, M32x1, SW24	59913958
4	Cartuccia, 2.5	59913914
5.1	Asta saltarello Cromo	59913959
5.2	Snodo	59904624
5.3	O-ring, 35x2.5	59905020
5.7	Set di fissaggio	59913371
5.8	Cannette flessibili, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.9	O-ring, 6x1.4	59913266
5.10	Giunto, 9.5x14.4x2	59912551
6	Bocca girevole con estrattore Cromo	59913986
6.1	Aereatore, M18.5x1, TJ	59913366
6.3	Chiave per aeratore, M18.5	59913367
6.4	Fitting ring for aerator Cromo	59913654
6.6	Screw, M4x7	59902075
6.7	Kit di guarnizione	59911884
7	Scarico a saltarello Cromo	59904620
8	Piastra, d 55 mm Cromo	59913963