



EAN: 4057304021152
static.hansa.com/5540220300006



HANSABASIC Waschtischarmaturen stehen für ein modernes, universelles Design, das in jedes Badezimmer passt. Die Serie überzeugt durch zuverlässige Qualität bei sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Einhandhebelmischer mit Warm- und Kaltwassererkennung ermöglicht eine einfache Bedienung von Wassertemperatur und -menge. Über das Schnellmontagesystem lässt sich der Einhandmischer schnell und einfach montieren. Mit der HANSABASIC-Serie entscheiden Sie sich für ein zeitloses Design im täglichen Gebrauch.

- Waschtisch
- Einhandmischer, Kaltstartfunktion
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in Mittelstellung
- HANSAECO \varnothing 3.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Rapid-Montagesystem



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **4.8 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Ausladung **101 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften


EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**



Ersatzteile



SP5540220300006

	Name	Art.-Nr.
01	Abdeckkappe	1017127V
02	Kartusche, 3,5 cold start	59913953
03	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
04	Befestigungssatz	1017128V