



EAN: 4057304018978
static.hansa.com/55422203



Un choix intemporel pour toute salle de bains moderne. Voici le robinet de lavabo universel HANSABASIC. Avec une finition chromée et un levier de commande unique, ce robinet monté sur le pont ajoute une touche de modernité à tout lavabo. Le bec fixe et les symboles chaud et froid sont conçus pour une utilisation sans effort, tandis que le système d'installation rapide assure une installation rapide et facile. Il est doté d'un design classique et d'un très bon rapport qualité-prix. Choisissez la ligne BASIC pour un plaisir quotidien dans l'utilisation de tous les jours.

- Lavabo
- Monocommande
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Cartouche céramique de $\varnothing 35$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Kit de fixation express
- Sans bonde de vidage push, Sans bonde de vidage à tirette



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit) **4.8 l/min**

Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal) **DN15**
 Alimentation en eau chaude **max. +70°C**
 Pression de service **0.5-10 bar**
 Taille de raccord **G3/8**
 Saillie **101 mm**
 Dispositif de protection (EN1717) **AA**
 Matériau **brass**

Règlementations


Norme EN **EN 817**
 Classe acoustique **I (ISO 3822)**

Certificats et normes

DVGW **DW-6506D00165**
 ABP **PA-IX 10072/IO**
 Déclaration de conformité **DoC**



Pièces de rechange



SP55402203

	Nom	Code
01	Levier	1017126V
02	Chape	1017127V
03	Cartouche, 3.5 Classic	59913075
04	Aérateur, M24x1, 6 l/min	59913727
05	Ensemble de fixation	1017128V