



EAN: 4015474263369
static.hansa.com/57710173



- Dusche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Wandmontage
- Chrom
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, \varnothing 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **18.0 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/4**
 Installationsabstand **150 ± 15 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften


EN Standard **EN 817**

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**



Ersatzteile



SP57710173

Name	Art.-Nr.
1 Hebel Ausgelaufen	59914018
1.1 Schraube, M5x6, SW2.5	59912617
1.3 Blindstopfen	59913762
2 Abdeckkappe	59914016
3 Schraube, M42x1, SW34	59913365
4 Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperatur-Anschlagring	59912325
4.2 O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4 O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1 Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
5.2 Verbinder	59913400
5.3 Haltering, 23.9x15.2x2	59902689
5.4 Rückschlagventil	59905714
5.5 Gewindenippel, G1/2xM18x1	59911384
6.1 Rosette	59913432
6.2 Schalldämpfer	59904792
6.3 Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4 Abdeckhülse	59912651
N.I. Schlüssel, SW30/34	59912108