


EAN: 4015474277113
static.hansa.com/64472210



- Umyvadlo
- Bezdotyková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor
- Filtr(y) na nečistoty
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Flexibilní připojovací hadice



Technické údaje

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Délka/výška	85 mm
Materiál	Mosaz

Nastavení softwaru

Čas dotečení	2 s ± 1 s
Max. doba průtoku	2 min

Elektronické vlastnosti



Baterie	Lithium 2CR5 6 V
---------	------------------

Předpisy

EU Directive	CE EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Třída ochrany	IP 55

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	EMC
--------------------	-----



Náhradní díly



SP64472210

	Název	Kód
01	Skříňka s monočlánkem	59914154
02	Monočlánek, 2CR5 6 V	59911670
03	Membrána elektromagnetického ventilu	1006500V
03	Upevňovací kroužek pro membránu Ukončeno	59914090
04	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
05	Senzor, 6 V	59914224
05	Senzor, 6 V / 72h	59914248
06	Aerator, M18x1	59914225
07	Čistící filtr	59914085
08	Šroubení, G3/8xG3/8	59914226
N.I.	Flexibilní hadička, L=375, G3/8-M10x1 (2pcs)	59914095