



EAN: 4057304004513
static.hansa.com/65252213



- Keuken
- Openbaar en semi-openbaar, Industry
- Hybride, Opbouwvoeding met stekker
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop
- Easy-Grip hendel, Tweegreeps bediend
- Drukknop omstelling, Automatische reset
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Intens – stimulerende waterstroom
- Uittrekbare handdouche
- Keramische bovendeeel voor debiet, Binnendeel voor temperatuur instelling, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Voeding, Functie(s) met signaallichten
- Flexibele aansluitslang(en)
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Software instellingen zijn aan te passen (met drukknoppen)
- 2-stralig



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **12.0 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projection **200 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**
 Materiaal **Brass/Plastic**

Software-instellingen

Nalooptijd **4 s (2/4/8/10/20 s)**
 Automatische spoeling **off (off/12/24/48/72 h)**
 Automatische spoeling periode **30 s (10/30/60/120/180 s)**
 Max. looptijd **40 s (10/40/60/120/180 s)**

Eigenschappen elektronica


Elektrische aansluiting **230 / 5 V**

Voorschriften


EU-richtlijn **C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
 EN-norm **EN 1111, EN 200 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
 Beschermingsklasse **IP 55 / transformer IP 20**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **LVD**



Reserveonderdelen



SP65252213

	Naam	Code
01	Vuilfilters	59914085
02	Electrische doos, 5 V Stopgezet	59914138
03	Bevestigingsplaat met bouten	59914132
04	Verstevigingsplaat	59910008
05	Gebruikers interface	59914139
06	Hendel	59914140
07	Binnenwerk warm water	59914141
08	Binnenwerk koud water	59914142
09	Dichting	59914144
10	Temperatuur regeling	59914585
11	Mousseur	59914583
12	Hoofdsproeier Chrom	59914584
13	Hoge uitloop Chrom	59914582
14	Fixing part Stopgezet	59914615