

EAN: 4057304019746  
[static.hansa.com/9110200933](http://static.hansa.com/9110200933)





Touchless wastafelkraan, ontworpen met de nieuwste technologie voor een slimme en naadloze ervaring. Deze op de wastafel gemonteerde kraan heeft een handenvrije bediening en Bluetooth®-connectiviteit, voor eenvoudige bediening via de app. De temperatuurregelhendel biedt nauwkeurige aanpassingen van de watertemperatuur, terwijl de vaste uitloop een consistente waterstroom levert. Het is bewezen dat handenvrije kranen het waterverbruik tot 50% verminderen, waardoor het een milieuvriendelijke keuze is. Het nieuwe, mooie ontwerp laat zien dat de kraan naar voren leunt, maar biedt nog steeds een goede hoogte om vrije ruimte voor de handen te garanderen, in elk gootsteenontwerp. Met software-instellingen die instelbaar zijn via de app en om te zetten zijn voor koud of voorgemengd water, brengt deze kraan duurzaamheid en veiligheid.

Beluchter met kantelfunctie +/- 10° voor flexibelere installatie  
 Nieuwste sensortechnologie voor betere detectie en bedieningscomfort  
 Bluetooth-technologie voor eenvoudige aanpassing aan persoonlijke instellingen  
 Anti-verbrandingsbeveiliging en temperatuurmeting  
 Stekker

Upgrade Electra 91 serie - ontworpen als aanvulling op elke nieuwe badkamer.

Bluetooth Touchless kraan met kantelbeluchter. +/- 10° verstelmogelijkheid.  
 Eenvoudig te bedienen temperatuurhendel  
 SMART intelligente Bluetooth-sensor met 3 optische lenzen voor verbeterde prestaties, ondersteund door app-verbinding voor gepersonaliseerde en eenvoudige aanpassing van sensorinstellingen.  
 Intelligente temperatuurmeting en bescherming tegen verbranding.  
 Metaalvrije waterwegen door hogedrukcomposietconstructie en eenvoudige installatie door snel en eenvoudig 3S-installatiesysteem.

- Wastafel
- Elektronisch, Opbouwvoeding met stekker, Bluetooth, Lead free
- Wastafelmontage
- Mat zwart
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, Kantelbare mousseur
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Smart antiscalding protection
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Advanced PSD sensor, Voeding, Functie(s) met signaallichten
- Flexibele aansluitslang(en)
- 3S-installatie, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)



## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

### Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer **max. +70°C**  
 Werkdruk **1-10 bar**  
 Aansluitmaat **G3/8**  
 Projection **123 mm**  
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**  
 Materiaal **Composite**

### Software-instellingen

Nalooptijd **8 s (1-20 s)**  
 Automatische spoeling **off (off/1-120 h)**  
 Automatische spoeling periode **35 s (1-1800 s)**  
 Max. looptijd **7 min (1 - 1800 s)**

### Eigenschappen elektronica

Elektrische aansluiting **230 / 9 V**  
 Bluetooth versie **5.x (D060576)**

### Voorschriften


EU-richtlijn **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**  
 EN-norm **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**  
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**  
 Beschermingsklasse **IP 55 / transformer IP 20**

### Toestemmingen en Verklaringen


Verklaring van overeenstemming **RED**  
 EPD **S-P-07753**

### Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **3,43**  
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,17**  
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,31**  
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **3,90**  
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,15**  
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **930,00**  
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**  
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,00**  
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,93**  
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-0,73**



## Reserveonderdelen



### SP9110200933

	Naam	Code
01	Mousseur, M24x1 HC PCA 7.0 l/min Mat zwart	1016723V-33
02	Magneetventiel	1008658V
03	Fotocel, 3/9 V, Bluetooth	1012464V
04	Temperatuur regeling	1010630V
05	Temperatuur hendel Mat zwart	1017587V-33
06	Bevestigingsset	59914475
N.I.	Batterij, 1.5 V AA Lithium	59914136