

58150171 HANSAMICRA - Douchekraan

EAN: 4057304003462

Een verchroomde thermostatische douche-mengkraan voor wandopbouwmontage met bescherming tegen verbranden via een veiligheidsblokkeringsknop, standaard ingesteld op 38°Celsius. Door het indrukken van deze knop en tegelijk doordraaien van de temperatuursbedieningsgreep kan deze beperking ongedaan gemaakt worden en kan een temperatuur hoger dan 38°Celsius bereikt worden door de gebruiker. Om aan de strengste eisen inzake waterkwaliteit te voldoen is het kraanhuis van deze thermostatische mengkraan vervaardigd uit onzinkinsarme messing (MS63). De ABS-polymeer afdekkap zorgt ervoor dat het kraanlichaam niet warm wordt, zodat de gebruiker zich niet kan verbranden door het aanraken van het kraanlichaam. Het kraanwerk is tevens voorzien van een waterbesparingsknop die het debiet kan reduceren tot 50% indien gewenst door de gebruiker, dit gebeurt eveneens door het indrukken van een drukknopje op de bedieningsgreep. De kraan is uitgerust met ingebouwde keerkleppen. Om een optimale werking te garanderen is het aan te raden de meegeleverde vuilziften in de aansluitkopplingen te monteren zodat ook kan genoten worden van de garantiebepalingen.

Het volle debiet van de kraan bedraagt 19 liter per minuut bij een drukverlies van 3 bar dynamische druk.

De afmetingen van de kraan bedragen 299x53x32mm. De kraan heeft centraal onderaan het kraanlichaam een aansluiting van 1/2M om een flexibele doucheslang aan te sluiten.

De aansluiting op de waterleiding gebeurt door verchroomde wartels van ¾ waarop eventueel verchroomde S-koppelingen (3/4x1/2) en rosacen kunnen gemonteerd worden.

De hartafstand tussen de montagewartels van ¾ bedraagt 150mm (asafstand).

Voor projecten geldt een fabrieksgarantie van 10 jaar.

- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chroom
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Eco optie voor debiet, Veiligheidshendel
- Eco debiet control
- THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing, Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Keramische bovendeele voor debiet, Terugslagklep, Vuilfilter(s), Thermostatische temperatuurregeling
- S-koppelingen met rozetten
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)

