

EAN: 4015474271128



- Monocommande
- Chrome
- Bec fixe, Bec coulé
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Vidage avec tirette
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Eco cartouche céramique de \varnothing 48 mm pour contrôle de température et de débit
- Corps en laiton DZR, Kit de fixation express

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Eco-débit à 3 bar	4.2 l/min
Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	7.8 l/min

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	1-10 bar
Taille de raccord	G3/8

Règlementations

Norme EN	EN 817
Classe acoustique	I (ISO 3822)

Certificats et normes

KIWA	K6116/08
------	-----------------

Pièces de rechange

SP01092283

	Nom	Code
1	Levier, L=93 mm Chrome	01880083
1.1	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kit de joints pour bec	59904778
1.3	Capuchon Gris	59912112
2	Chape Chrome	59912638
3	Vis Loop, M50x1, SW45	59904775
3.1	Joint, d 43x2.5	59911166
4	Cartouche, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Tirette de vidage Chrome	59914053
5.2	Joint	59904624
5.3	Bague	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Vis, M8x1, SW13	59904766
5.7	Ensemble de fixation	59910749
5.8	Tuyau	59912709
5.9	Flexible d'alimentation, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	Joint, 9.5x14.4x2	59912551
5.11	Joint, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Vis, M8x1, L=140	59912474
6	Aérateur, M24x1 (2011-)	59913739
7	Vidage Chrome	59904620