

EAN: 4015474271128



- Jednopáková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno, Liata konštrukcia
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládací páka / rukoväť
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	4.2 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	7.8 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8

Predpisy

Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

KIWA	K6116/08
------	-----------------

Náhradné diely

SP01092283

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť, L=93 mm Chróm	01880083
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Klzné puzdro	59904778
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Krytka Chróm	59912638
3	Očné skrutka, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-krúžok, d 43x2.5	59911166
4	Kartuš, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Ovládacie tiahlo Chróm	59914053
5.2	Spojovací diel tiahla	59904624
5.3	Gumové tesnenie	59914591
5.5		59904765
5.6	Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Pripájacie hadičky	59912709
5.9	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
5.11	O-krúžok, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M24x1 (2011-)	59913739
7	Vypúšťací ventil umývadla Chróm	59904620